

Enduit AKterre® Décor 10.611 Enduit à l'argile blanc à teinter

Utilisation : AKterre® Décor à teinter est un enduit à base d'argile, destiné exclusivement à l'usage intérieur.
AKterre® Décor s'utilise blanc ou à teinter.

Composition : Sables, argiles issues de différentes carrières, amidon.

Conditionnement : En seau de 20kg pouvant servir à préparer le mélange à l'eau.

Stockage : Stocker à l'abri dans un local protégé du gel et de la chaleur. Fermée et dans de bonnes conditions de stockage, l'enduit AKterre® Décor à teinter peut se conserver au minimum pendant 3 ans. Une fois mélangé avec de l'eau il doit être utilisé dans la semaine.

Consommation : Pour une structure granuleuse en épaisseur de 1mm à 1,5mm un seau de 20kg a un pouvoir couvrant de 14m².
Soit une consommation de 1,4 kg/m²

Pigments : L'enduit AKterre® Décor à teinter avec des pigments. Pour une bonne homogénéité, les pigments sont à immerger à l'avance dans de l'eau, en remuant à plusieurs reprises. Les pigments une fois détrempés sont ensuite incorporés dans l'enduit blanc pour être mélangés. Il ne faut pas ajouter plus de 8 à 10% de pigment.

Mélange : Bien malaxer 3-3,5 kg d'AKterre® Décor obtention d'une
masse homogène.

Support : Le support doit être sec, solide, et exempt de graisses et de poussières. Tous les supports lisses, ou très absorbants tels que plâtres et plaques de plâtre doivent être apprêtés avec la couche de fond «contact».

Outils : Lisseuse en métal.
Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l'eau.

Application : Appliquer une couche d'enduit AKterre® Décor de 1 à 2 mm avec une lisseuse en métal.

ce que le grain ou la paille ajoutée apparaisse.

Temps de séchage : 24 à 48 heures selon les conditions climatiques.

Environnement et santé

Propriétés : L'enduit AKterre® Décor à teinter est un enduit qui régule l'hygrométrie de l'air et qui est perméable à la vapeur d'eau : «il respire». De cette façon il contribue à un climat intérieur agréable et sain.

Sécurité : Porter des lunettes de protection en cas de risques pour les yeux (enduit sur plafond). Ne pas boire.