

Peinture stucquée

Stucargil' Tierrafino® - 5.3X53

Fiche produit

Utilisation	Stucargil' est une peinture stucquée d'intérieur à l'argile sans solvant pour murs et agencement bois, elle est rendue stucquable par action de ferrage à la lisseuse. Lavable selon DIN 53778.																
Composition	Eau, argiles issues de différentes carrières, craie, argile blanche, cellulose, chaux aérienne et charges fines, cire de carnauba saponifiée 0.5 %, conservateur synthétique acide acétique 0.1 %.. La gamme « Force nature » est obtenue par adjonction de pigments minéraux naturels . Stucargil' est disponible en seaux de 5 litres																
Conditionnement Stockage	Au frais, obligatoirement à l'abri du gel et recouvert. Fermée, la peinture peut se conserver au minimum pendant 6 mois.																
Consommation	environ 15 m ² par seau de 5 litres en deux couches ferrées																
Diluant	Stucargil' peut se diluer avec de l'eau.																
Couleur	<table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Gamme « Pastel Nature »</td> <td style="vertical-align: top;">Gamme « Force nature ».</td> </tr> <tr> <td>- Blanc de Douvres</td> <td>- Rouge</td> </tr> <tr> <td>- Blanc de Delphes</td> <td>- Chocolat</td> </tr> <tr> <td>- Vert d'Iquitos</td> <td>- Prune</td> </tr> <tr> <td>- Rouge de Djenné</td> <td>- Bleu nuit</td> </tr> <tr> <td>- Ocre romain</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Gris de Gomera</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Orange de Nassau</td> <td></td> </tr> </table> <p>Les couleurs peuvent être mélangées entre elles.</p>	Gamme « Pastel Nature »	Gamme « Force nature ».	- Blanc de Douvres	- Rouge	- Blanc de Delphes	- Chocolat	- Vert d'Iquitos	- Prune	- Rouge de Djenné	- Bleu nuit	- Ocre romain		- Gris de Gomera		- Orange de Nassau	
Gamme « Pastel Nature »	Gamme « Force nature ».																
- Blanc de Douvres	- Rouge																
- Blanc de Delphes	- Chocolat																
- Vert d'Iquitos	- Prune																
- Rouge de Djenné	- Bleu nuit																
- Ocre romain																	
- Gris de Gomera																	
- Orange de Nassau																	
<u>Mise en œuvre</u>																	
Outils	Rouleau à peinture, brosse, lisseuse plastique Nettoyer les outils tout de suite après utilisation avec de l'eau chaude et du savon.																
Support	Les anciennes couches de peinture solubles à l'eau sont à enlever. Tous restes de peinture ayant perdu leur adhérence sont à brosser. Les surfaces qui farinent doivent être peintes préalablement avec une sous-couche (ou passer une première couche de stucargil' bien diluée). Les surfaces très lisses et non absorbantes, telles que les laques ou les vernis, doivent être rendues granuleuses par ponçage ou mieux : enduites. Le Stucargil' ne peut pas être utilisé sur un fond bloqué (métal, mélaminé, stratifié ...) La surface idéale : un support poreux, enduit à l'eau, prêt à peindre.																
Application	Le Stucargil' s'applique à l'aide d'un rouleau « patte de lapin », d'un spalter ou d'une brosse. La peinture est posée sommairement sur le support à peindre puis immédiatement « ferrée » à la lisseuse plastique « dans le frais ». Cette action peut être réalisée dans le même temps la main la plus habile tenant la lisseuse l'autre le rouleau. La peintre se « glace » dès la première couche, le stucage se précise à la deuxième application qui s'effectue après séchage de la première couche. Pour obtenir un effet glacé plus prononcé et une plus grande profondeur de stuc, vous pouvez appliquer une troisième couche. Pour les surfaces très exposées (cuisines, salles d'eau, portes, meubles, agencement...) ayant un contact très occasionnel avec de l'eau, il est conseillé de protéger le stucargil' avec une cire ou un vernis à l'eau. Un vernis nacré, argenté ou doré permet des effets décoratifs supplémentaires.																
Délais de séchage	Après 6 à 12 heures selon la température et l'humidité de la pièce, une nouvelle couche peut être appliquée. Séchage définitif environ 10 jours.																
<u>Environnement et santé</u>																	
Régulation d'humidité	Stucargil' est une peinture stucquée qui régule l'hygrométrie de l'air et qui est perméable à la vapeur d'eau (elle « respire »). De cette façon, elle contribue à un climat intérieur agréable et sain. Elle est antistatique, et se travaille quasiment sans gouttes ni projections. Par sa consistance, la peinture a un très bon pouvoir couvrant.																
Mesures de sécurité	Néant																